



# HOJA DE DATOS TECNICOS

## Lubricante Tipo CG-H1

Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante para carros/cadenas de grado alimenticio formulado para proporcionar los beneficios más deseados en la lubricación de carros/cadenas de plantas de embalaje. CG-H1 está compuesto con aceites blancos aprobados por la FDA, aditivos poliméricos y ácidos grasos, proporcionando lubricidad insuperable, protección contra el óxido y características sin goteo. Mighty Lube® Tipo CG-H1 satisface los requisitos de 21 CFR 178,3570 (lubricantes con contacto de alimentos incidentales). Este lubricante tiene aditivos de anti-desgaste para extender la vida útil de la cadena y del transportador y reducir los costos de mantenimiento. Tipo CG-H1 reacciona sinérgicamente con compuestos de lavado para ayudar a eliminar el aceite viejo, la suciedad, el cabello animal y las grasas.

Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante formulado para el uso de carros, cadenas y transportadores en áreas de lavado alto como principales cadenas de eliminación y cadenas evis en plantas avícolas y otras cadenas o transportadores lubricados que realizan una variedad de funciones críticas. La viscosidad más ligera de Tipo CG-H1 ha sido formulado específicamente para el uso en lubricadores de Mighty Lube. Las aplicaciones específicas se encuentran en cualquier lugar en el que se debe utilizar un lubricante registrado en NSF H1 en áreas de lavado alto.

### BENEFICIOS DEL PRODUCTO

#### LUBRICACIÓN DE CARRO

Mighty Lube® Tipo CG-H1 es un lubricante de carro/cadena de última generación para plantas que exigen lo último en rendimiento y limpieza del transportador.

#### PROTECCIÓN CONTRA LAVAR

CG-H1 contiene una mezcla patentada de aditivos de grado alimentario que reaccionan con compuestos de lavado para ayudar a eliminar aceite viejo y la contaminación del cabello y las grasas de los animales. El lubricante permanece en los pasadores y cojinetes de fricción durante el lavado para proporcionar una protección constante contra la corrosión y el desgaste.

#### RENDIMIENTO SIN GOTEO

Este lubricante tiene un paquete aditivo de última generación para evitar que se sube a carnes frescas o productos alimenticios procesados. Además de minimizar los costos asociados con la contaminación del producto y las paradas de línea. Tipo CG-H1 también puede extender en gran medida la vida útil de la cadena y del transportador.

Tipo CG-H1 es un lubricante compatible con aceites minerales y la mayoría de los aceites sintéticos\*. Para un rendimiento óptimo, se recomienda que el sistema se drene a fondo, si se garantiza, se limpie antes de la instalación.

*\*Tipo CG-H1, así como otros aceites sintéticos o a base de minerales, no son compatibles con los aceites de tipo poliglicol. Se requiere un lavado exhaustivo antes del cambio.*

ESPECIFICACIONES TÍPICAS	
Viscosidad @ 40°C (104°F)	18,88cSt
Viscosidad de Grado ISO	15
Libras por Galón	7,068
Punto de Fluidéz	-2°F (-19°C)
Punto de Inflamación	352°F (178°C)
Punto de Fuego	366°F (186°C)

ESPECIFICACIONES TÍPICAS	
Método de prueba de Óxido A <i>agua destilada</i>	Pase
Método de prueba de Óxido B <i>agua de mar sintética</i>	Pase
Corrosión de la tira de cobre	1b
Cáscara cuatro desgastes de la bola, mm	0,38
Acidez, mg KOH/g aceite	20,3

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

Debido a que no podemos anticipar o controlar las condiciones bajo las cuales se puede utilizar esta información y nuestros productos, no podemos garantizar la aplicabilidad de esta información o la capacidad de nuestros productos en cualquier aplicación específica. Los productos se venden sin garantía, expresa o implícita. Las declaraciones sobre el posible uso de nuestros productos no pretenden ser recomendaciones para utilizar nuestro producto en la infracción de cualquier patente.