



OP-8WD LIMPIADOR DE RUEDA DE TROLE Y CADENA TRANSPORTADORA DE LAVADOS WD

LAS CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

Limpia automáticamente mientras el transportador está funcionando

Elimina el cotoso de limpieza manual que consume mucho tiempo

Evita la acumulación, la suciedad, el óxido, la báscula y/o la pintura

El hardware de acero inoxidable proporciona una larga vida útil en condiciones húmedas

Operación eficiente de 2HP 230/460 VAC TEFC 3 fase motor p

Rodamientos del eje del cepillo de WD y motor eléctrico de servicio de lavado para una larga vida útil en condiciones húmedas

Cepillos en formas para su transportador, para una operación eficiente

Divida los ejes del cepillo para facilitar la eliminación de un solo perno de cada ensamblaje de cepillo. Cepillos de reemplazo se pueden comprar montados para la instalación de un perno de cada lado

Tensión del cepillo se puede ajustar mientras el transportador está funcionando

Reduce el arrastre en motores de accionamiento, prolongando la vida útil

EQUIPO OPCIONAL

Temporizador eléctrico para iniciar y detener automáticamente la acción del limpiador en los intervalos deseados

Otros voltajes disponibles

Los materiales de relleno de cepillo incluyen: alambre de acero engarzado, Tampico y polipropileno blanco que se utilizan comúnmente en plantas de procesamiento de alimentos

Ejes de cepillo más largos para limpiar los accesorios del transportador

Cubierta metálica totalmente cerrada

Diseñado para las aplicaciones donde la humedad es frecuente, debido a los lavados o la exposición a los procesos de fabricación.



El limpiador de rueda de trole y cadena transportadora de WD reduce el tiempo de paro mientras limpia su sistema de transportador. Limpia la cadena, las ruedas de trole y soportes de trole. Se adapta a todos los tamaños de monorraíl aéreo o P&F y transportadores de drop finger slider.

LAS ESPECIFICACIONES

Motor	2 hp, 208-220/440-480V, ciclo 60, fase 3
Rodamientos	Servicio pesado, sellado, servicio de lavado, auto lineación
Caja	Aluminio fundido de paredes gruesas para una mayor resistencia
Eje	1 pulgada diámetro manijas de acero inoxidable cargas máximas
Cepillos	Material de los cepillos basado en la aplicación del cliente
Protección	Cepillos envolventes de cortinas de goma de neopreno
Dimensiones	24 pulgadas W x 24 pulgadas D x 32.5 pulgadas H

OPCO LUBRICATION SYSTEMS INC.

9569 W. 40TH ST, FREMONT, MI 49412 | 231-924-6160 | info@opcolube.com | opcolube.com/es