

### LAS CARACTERÍSTICAS/ BENEFICIOS

Limpia automáticamente mientras el transportador está funcionando

Elimina la costosa limpieza manual que consume mucho tiempo

Evita la suciedad, el óxido, la báscula, la pintura y/o los residuos químicos

Los cepillos en formas para su transportador para una operación eficiente

La tensión del cepillo se puede ajusta mientras el transportador está funcionando

Reduce el arrastre en motores de accionamiento, prolongada la vida útil

Puesta a tierra adecuada para acabado electrostático

El hardware chapado proporciona una mayor vida útil de los componentes

El limpiador compacto y robusto es fácil de instalar y de servicio

Para transportadores de piso, invertido o aéreo

### EQUIPO OPCIONAL

Disponibles motores de 575V, 50/60Hz

Temporizador eléctrico para iniciar y detener automáticamente la acción del limpiador en los intervalos deseados

Válvula de aire para soplar partículas en partes de la cadena

Motor a prueba de explosiones y cepillos de fibra para áreas peligrosos

Cubierta metálica disponible con o sin aspiradoras

Otros materiales de cepillo disponibles

Ejes de cepillo más largos para limpiar los accesorios del transportador

Motor de arranque

Otros voltajes disponibles

Arranque del motor de marcha atrás con retardo de tiempo

*Reduce el tiempo de paro mientras limpia su sistema del transportador.*

*Limpia la cadena, las ruedas de trole y los soportes de trole.*

*Se adapta a todos los tamaños de monorraíl aéreo o transportador de P&F.*



### LAS ESPECIFICACIONES

<b>Motor</b>	2 hp, 208-220/440-480 V, ciclo 60, fase 3
<b>Rodamientos</b>	Servicio pesado, blindado y sellado, auto lineación
<b>Caja</b>	Aluminio fundido de paredes gruesas para una mayor resistencia
<b>Eje</b>	1 pulgada diámetro maneja cargas máximas
<b>Cepillos</b>	Acero prensado
<b>Protección</b>	Cepillos envolventes de cortinas de goma de neopreno
<b>Dimensiones</b>	24 pulgadas W x 24 pulgadas D x 32.5 pulgadas H

**OPCO LUBRICATION SYSTEMS INC.**

9569 W. 40TH ST, FREMONT, MI 49412 | 231-924-6160 | info@opcolube.com | opcolube.com/es